

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 50705450/02

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:			
NOVISAN SB 4 L K			
Verwendungszweck(e):			
Betoninstandsetzungsmörtel PCC für die statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung			
3.3 Beton- und Mörtelauftrag durch Spritzverarbeitung 4.4 Querschnittsergänzung mit Mörtel oder Beton 7.1 Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit Mörtel oder Beton 7.2 Ersatz von schadstoffhaltigem Beton			
Hersteller:			
Schretter & Cie GmbH & Co KG, Bahnhofstraße 27, A-6682 Vils			
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:			
System 2+			
Harmonisierte Norm:			
EN 1504-3:2005			
Notifizierte Stelle(n):			
MA 39, Nr. 1139			
Erklärte Leistung(en):			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R4	System 2+	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %		
Haftvermögen	≥ 2,0 MPa		
Behindertes Schwinden/Quellen	NPD		
Karbonatisierungswiderstand	bestanden		

Elastizitätsmodul	≥ 20 GPa		
Temperaturwechselverträglichkeit	$\geq 2,0$ MPa		
Griffigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0,5$ kg x m ² x h ^{-0,5}		
Brandverhalten	Klasse A1		
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 5.4 (EN 1504-3)		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Reinhard Schretter, Geschäftsführer

Vils, 14.10.2016
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)