

## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

**Nr. 50704441/02**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:			
<b>NOVISAN SM 2 K</b>			
Verwendungszweck(e):			
<b>Betoninstandsetzungsmörtel PCC für die statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung</b>			
<b>3.1 Mörtelauftrag von Hand</b> <b>4.4 Querschnittsergänzung mit Mörtel oder Beton</b> <b>7.1 Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit Mörtel oder Beton</b> <b>7.2 Ersatz von schadstoffhaltigem Beton</b>			
Hersteller:			
<b>Schretter &amp; Cie GmbH &amp; Co KG, Bahnhofstraße 27, A-6682 Vils</b>			
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:			
<b>System 2+</b>			
Harmonisierte Norm:			
<b>EN 1504-3:2005</b>			
Notifizierte Stelle(n):			
<b>MA 39, Nr. 1139</b>			
Erklärte Leistung(en):			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R4	System 2+	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %		
Haftvermögen	≥ 2,0 MPa		
Behindertes Schwinden/Quellen	NPD		
Karbonatisierungswiderstand	bestanden		

Elastizitätsmodul	$\geq 20 \text{ GPa}$		
Temperaturwechselverträglichkeit	$\geq 2,0 \text{ MPa}$		
Griffigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg} \times \text{m}^2 \times \text{h}^{-0,5}$		
Brandverhalten	Klasse A1		
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 5.4 (EN 1504-3)		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Dr. Reinhard Schretter, Geschäftsführer**

Vils, 14. 10. 2016  
(Ort und Datum der Ausstellung)



(Unterschrift)