

Leistungserklärung

Nr. 0989-CPD-0779-10700460/13a

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Schnellzement SupraCem 45 gemäß ETA-08/0027		
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: siehe 1		
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Herstellung von Beton, Mörtel etc.		
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Handelsname: Schnellzement SupraCem 45 gemäß ETA-08/0027 Schretter & Cie GmbH & Co KG Bahnhofstraße 27 A- 6682 Vils Herstellwerk: Vils Tel. +43 (0)5677 8401-0 Fax: +43 (0)5677 8401-222 Email: office@schretter-vils.co.at		
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: kein Bevollmächtigter		
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 1+		
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Nicht zutreffend: Europäisch Technische Zulassung ETA-08/0027 Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle (Nr.: 0989) hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (einschließlich Probenahme), die Erstinspektion des Werks und der werkeigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die Stichprobenprüfung von vor dem Inverkehrbringen des Produkts entnommenen Proben nach dem System +1 vornehmen lassen und die Leistungsbeständigkeitsbescheinigung ausgestellt.		
8. Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
Druckfestigkeit (MPa)		ETA-08/0027
Anfangsfestigkeit (nach 3 Stunden)	≥ 10	
Normfestigkeit (nach 28 Tagen)	≥ 55	
Erstarrungsbeginn (Minuten)	≥ 3 und ≤ 15	
Glühverlust (Masse-%)	≤ 5,0	
Raumbeständigkeit - Dehnungsmaß (mm)	≤ 10	
Sulfatgehalt (Masse-%)	≤ 8,0	
Chloridgehalt (Masse-%)	≤ 0,10	
Quellen (%)	≤ 0,02	
9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: Dr. Reinhard Schretter, Geschäftsführer		
Vils ,01.07.2013	Unterschrift	