

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 50701320/03

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:			
NOVISAN RM 2 Reparaturmörtel			
Verwendungszweck(e):			
Betoninstandsetzungsmörtel CC für die statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung			
3.1 Mörtelauftrag von Hand 4.4 Querschnittsergänzung mit Mörtel oder Beton 7.1 Erhöhung der Bewehrungsüberdeckung mit Mörtel oder Beton 7.2 Ersatz von schadstoffhaltigem Beton			
Hersteller:			
Schretter & Cie GmbH & Co KG, Bahnhofstraße 27, A-6682 Vils			
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:			
System 2+, System 4 (Brandverhalten)			
Harmonisierte Norm:			
EN 1504-3:2005			
Notifizierte Stelle(n):			
MA 39, Nr. 1139			
Erklärte Leistung(en):			
Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R3	System 2+	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %		
Haftvermögen	≥ 2,0 MPa		
Behindertes Schwinden/Quellen	NPD		
Karbonatisierungswiderstand	bestanden		

Elastizitätsmodul	≥ 15 GPa		
Temperaturwechselverträglichkeit	$\geq 2,0$ MPa		
Griffigkeit	NPD		
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD		
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg} \times \text{m}^2 \times \text{h}^{-0,5}$		
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 5.4 (EN 1504-3)		
Brandverhalten	Klasse A1	System 4	EN 1504-3:2005

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.


Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Reinhard Schretter, Geschäftsführer

Kies, 12.04.2019

(Ort und Datum der Ausstellung)

SCHRETTNER & CIE
GmbH & Co KG



(Unterschrift)